



Количество единиц оборудования

3 шт

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК

№	Артикул	Наименование	Информация	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Напряжение, В	Потреб. мощность, Вт	Потреб. ток, А	Кол-во единиц
1	21000806364 	<b>Ванна 2-х секц. ВМП-6-2-5 РЧ</b> - Количество ванн: 2 шт - Размер мойки: 500x500x300 мм	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	1 200	600	860	33,0	-	-	-	1
2	21000080695 	<b>СРПП-6-2</b> - Пристенного типа - Допускаемая нагрузка на столешницу: 100 кг - Допускаемая нагрузка на нижнюю полку: 50 кг	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	1 000	600	860	37,0	-	-	-	2
3	21000080813 	<b>Стеллаж СК-5-6</b> - Допустимая нагрузка: 250 кг□ - Допустимая нагрузка полку: 62,5 кг□	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	1 000	516	1 730	30,5	-	-	-	1
4	41000018973 	<b>Тестомес спиральный ТМС-20НН-МЦ, серия CHEF</b> - Многоскоростной (плавная регулировка - частотный преобразователь) - Таймер - Несъемная дежа 20 л - Неподъемная траверса - Производительность 72 кг/ч - Электро-механическая панель - Ременно-цепной привод	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	450	720	630	90,0	220	1 200	5,7	1
5	21001009183 	Противень 600x400 мм - Гладкий - Для конвекционных печей КЭП	<a href="#">Описание</a> Паспорт	600	400	15		-	-	-	12

## РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК

Площадь, занимаемая оборудованием

2,8 м2

Потребление электроэнергии

1,2 кВт

Количество единиц оборудования

5 шт. + 12 шт. противня

## РАССТОЙКА и ВЫПЕЧКА

№	Артикул	Наименование	Информация	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Напряжение, В	Потреб. мощность, Вт	Потреб. ток, А	Кол-во единиц
1	11000019526	 <b>Конвекционная печь КЭП-6Э</b> - 6 уровней 400х600 мм - Пароувлажнение - инъекция - Электромеханическая панель управления - Реверс - Время разогрева печи до температуры + 240°C: 8 мин.	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	865	895	830	95,0	380	10 600	17,0	1
2	21000807855	 <b>Шкаф расстоечный ШРТ-12Э</b> - 6 уровней - 12 противней 600х400 мм - Полностью из нержавеющей стали - Время разогрева шкафа до 40 °С: до 20 мин.	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	870	938	657	72,0	220	1 600	7,7	1
3	21000080803	 <b>Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-6-6/4</b> - Для конвекционных печей КЭП-6 - Воздухопроизводительность 1400 м3/ч	<a href="#">Описание</a> <a href="#">Паспорт</a>	867	1 079	251	29,0	220	120	0,6	1

## РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА - РАССТОЙКА и ВЫПЕЧКА

Площадь, занимаемая оборудованием	0,8 м2										
Потребление электроэнергии	12,3 кВт										
Количество единиц оборудования	3 шт.										

Контакты для связи:

Отдел маркетинга и сбыта

+7 (8352) 56-06-26, 56-06-85

e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

*Простой рецепт успеха!*